

IOX DEMONTE YAPILAR · CHEFMAX

Konteyner mutfak

IOX ChefMax serisi

Paslanmaz tezgâh, havalandırma ve hijyenik yüzeylerle donatılmış, gıda hazırlık ve servise hazır ünite. Gövde projeye göre ölçülendirilir.

KULLANIM

Hazırlık · Servis · Soğuk saklama

GÖVDE

Projeye göre ölçülendirilir

DONANIM

Paslanmaz tezgâh · Havalandırma · Hijyenik yüzey

FİYATLANDIRMA

Projeye göre — yazılı teklif ile

Belgeler ve uygunluk

CE

ISO 9001

TSE

CE işareti

Avrupa uygunluk işareti — ürün grubuna göre uygunluk beyanı düzenlenir

ISO 9001

Kalite yönetim sistemi

TSE

Türk Standardları Enstitüsü belgesi

Üretim

1995'ten beri kendi imalatımız — İstanbul, Edremit ve İzmir

Garanti

2 yıl

Belge suretleri talep üzerine gönderilir.

Ölçüler, tezgâh ve bağlantı gücü

BOY	ALAN	HANGİ İŞ İÇİN	TEZGÂH	SERVİS PENCERESİ	BAĞLANTI GÜCÜ
300×300	9 m ²	Büfe · tek noktadan servis	2,5 m	1 adet	16 kW · 3×32 A
300×500	15 m ²	Hazırlık + servis	4,0 m	1 adet	20 kW · 3×40 A
300×600	18 m ²	Tam mutfak	5,0 m	2 adet	25 kW · 3×50 A
300×700	21 m ²	Tam mutfak + soğuk saklama	6,0 m	2 adet	28 kW · 3×63 A

Cihaz listesi ve güçler

CİHAZ	KAPASİTE	GÜÇ	NOT
Elektrikli ocak	4 göz	10 kW	Göz başına 2,5 kW, ayrı kontrollü
Fritöz	2 × 8 litre	6 kW	Çift hazne, ayrı termostat
Buzdolabı	600 litre	0,4 kW	Dik tip, paslanmaz gövde
Bulaşık makinesi	500 tabak/saat	6 kW	Giyotin tip, sıcak yıkama
Davlumbaz ve fan	1.200 – 2.500 m ³ /h	0,75 kW	Boya göre değişir, yağ filtresi dahil
Aydınlatma ve priz	—	2 kW	Genel altyapı

CİHAZ	KAPASİTE	GÜÇ	NOT
Toplam bağlantı yükü	Su 1/2" (DN15) · atık 50 mm	16 – 28 kW	Sigorta 3 faz 32 – 63 A, boya göre

Yalıtım değerleri

YÜZEY	YAPI	U DEĞERİ	HESAP
Duvar	100 mm poliüretan sandviç panel	0,22 W/m²K	1 / (0,17 + 0,100 / 0,023)
Çatı	120 mm poliüretan	0,19 W/m²K	1 / (0,17 + 0,120 / 0,023)
Taban	100 mm poliüretan	0,22 W/m²K	1 / (0,17 + 0,100 / 0,023)
Pencere	PVC 70 mm, 4+16Ar+4 low-e	1,3 W/m²K	Doğrama üreticisi beyanı

Ağırlık, vinç ve nakliye

BOY	YAKLAŞIK AĞIRLIK	GEREKEN VİNÇ	NAKLİYE
300×300	~2,5 ton	En az 20 ton mobil vinç	Tek parça, standart tır
300×500	~3,5 ton	En az 25 ton mobil vinç	Tek parça, standart tır
300×600	~4,0 ton	En az 25 ton mobil vinç	Tek parça, standart tır
300×700	~4,5 ton	En az 25 ton mobil vinç	Tek parça, standart tır

Periyodik bakım

NE ZAMAN	NE YAPILIR	NEDEN
Haftada bir	Davlumbaz yağ filtreleri temizlenir	Yağ birikimi hem yangın hem koku riski
Ayda bir	Yağ tutucu boşaltılır	Dolu yağ tutucu atık hattını tıkar, denetimde sorun çıkarır
Ayda bir	Soğuk saklama sıcaklık kayıtları kontrol edilir	Denetimde istenen kayıt budur
Yılda bir	Fan, kanal ve elektrik panosu kontrol edilir	Debi düşüşü ve gevşeyen bağlantılar
Yılda bir	Cephe birleşim mastikleri ve çatı dereleri kontrol edilir	Nem girişi yalıtımı bozar

Gövde ve ölçü değerleri

Gövde	Sandviç panel
İç yükseklik	250 cm
İmalat toleransı	±1 mm, ±3°
240×600 gövde	14,4 m² · 36 m³ · 1.000–1.400 kg
300×700 gövde	21 m² · 52,5 m³ · 1.250 kg'dan
240×240 WC-duş gövdesi	5,76 m² · 14,4 m³ · 450 kg
Havalandırma	WC-duş gövdelerinde menfez

Saha kontrol listesi

Zemin düz ve sıkıştırılmış mı?	Gerekli
Vinçle indirme yapılabilir mi?	Alıcıya ait
Araç erişimi yeterli mi?	Güzergâh kontrolü
Elektrik bağlantısı mevcut mu?	Sahada yapılır
Su ve kanalizasyon bağlantısı mevcut mu?	Sahada yapılır
Yapı kalıcı mı kalacak?	İmar ve ruhsat

ISITMAX · KAIZEN Isıtma Sistemleri — Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 10 No:1458 Okmeydanı, İstanbul
0212 221 9759 · 0542 583 8649 · info@isitmax.com · isitmax.com

Bu föydeki değerler isitmax.com/konteyner-mutfak/ sayfasında yayımlanan verilerden derlenmiştir. Ölçü, güç ve ağırlıklar seçilen donanımına göre değişebilir; bağlayıcı değerler yazılı teklifte verilir. Bu föy fiyat içermez; ölçü ve donanım belirlendikten sonra yazılı teklif düzenlenir.